


DéTECTEURS de proximité inductifs

IFRM 18 (moyen)

Exemple de dessin d'encombrement



Données générales

Portée nominale S_n	8 mm
Hystérésis de commutation	3 ... 25 % de S_r
Type de montage	quasi noyé

Données électriques

Fréquence de commutation	< 500 Hz
Plage de tension +Vs	10 ... 50 VDC
Consommation max.	10 mA
Tension résiduelle Vd	< 3 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Matériau (face active)	PBT
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Dimensions	18 mm
Matériau du boîtier	Laiton nickelé

Câble, 2 m

Longueur du boîtier	50 mm
---------------------	-------

Connecteur M12

Longueur du boîtier	60 mm
---------------------	-------

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Exemple d'image



Référence de commande	Circuit de sortie	Indication de l'état de sortie	Version de raccordement
IFRM 18N1701/S14L	NPN à fermeture (NO)	LED rouge à 4 points	Connecteur M12
IFRM 18N1702/L	NPN à fermeture (NO)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 18N3701/S14L	NPN à ouverture (NC)	LED rouge à 4 points	Connecteur M12
IFRM 18N3702/L	NPN à ouverture (NC)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 18P1701/S14L	PNP à fermeture (NO)	LED rouge à 4 points	Connecteur M12
IFRM 18P1702/L	PNP à fermeture (NO)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 18P3701/S14L	PNP à ouverture (NC)	LED rouge à 4 points	Connecteur M12
IFRM 18P3702/L	PNP à ouverture (NC)	LED rouge	Câble, 2 m