


Barrières simples

FEDK 10

Exemple de dessin d'encombrement



* axe récepteur

Données générales

Fonction	Barrière simple
Emetteur / Récepteur	Récepteur
Portée de service S_b	5 m
Limite de portée S_n	6 m
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED jaune
Réglage sensibilité	potentiomètre 270°

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 1,4 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max.	16 mA
Courant absorbé moyen	16 mA
Tension résiduelle V_d	< 1,8 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10,4 mm
Hauteur / Longueur	27 mm
Profondeur	14 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (ASA)
Face avant (optique)	PMMA

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +65 °C
-------------------------------	----------------

Exemple d'image



Référence de commande	Version de raccordement	Circuit de sortie	Fonction de commutation	Classe de protection
FEDK 10N5101	Câble 4-pôles, 2 m	NPN	claire/sombre	IP 65
FEDK 10N5101/S35A	Connecteur M8 4-pôles	NPN	claire/sombre	IP 67
FEDK 10P1101/KS35	Con. déporté M8 3-pôles	PNP	claire	IP 65
FEDK 10P3101/KS35	Con. déporté M8 3-pôles	PNP	sombre	IP 65
FEDK 10P5101	Câble 4-pôles, 2 m	PNP	claire/sombre	IP 65
FEDK 10P5101/S35A	Connecteur M8 4-pôles	PNP	claire/sombre	IP 67

Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com
 Site web : www.hvssystem.com