

Compteurs horaire électronique

2 présélections, entrées PNP ou NPN

Affichage LCD, 6 digits, programmable

BE134



BE134 à 2 présélections

Points forts

- Compteur horaire à 2 présélections
- Afficheur 6 digits
- Totalisateur horaire
- Résolutions 9999,99 s / 999,95.9 min / 9999,59 min / 9999,59 h
- Avec repositionnement
- Raccordement : entrée PNP ou NPN
- Compteur auxiliaire à présélection

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentation | 22...50 VAC (50/60 Hz) 85...265 VAC (50/60 Hz) 12...30 VDC |
| Consommation | 5 VA, 5 W |
| Source auxiliaire | AC: 24 VDC \pm 20 % / 100 mA DC: 9...28 VDC / 100 mA |
| Afficheur | Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes 7 segments |
| Nombre de digits | 6 digits 8 digits - Totalisateur / 2 mesure |
| Hauteur des digits | 7 mm (Valeur courante) 4 mm (Présélection) |
| Fonction | Compteur horaire Cpt. principal à 2 présélections |
| Mode de comptage | Additionnant ou soustrayant |
| Fréquence de comptage | Compteur auxiliaire, max. 20 Hz |
| Mode de fonctionnement | Compteur horaire |
| Mémoire | >10 ans par EEPROM |
| Repositionnement | Par touche, entrée électrique ou automatique |
| Verrouillage touche | Oui, électriquement (Keylock) |
| Sorties statiques | Photocoupleur |
| Sorties relais | Contact programmable en fermeture ou en ouverture |
| Temps de passage | 0,01...99,99 s |
| Interface de sortie | RS485 |
| Conformité DIN EN 61010-1 | Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2 |
| Emission | DIN EN 61000-6-4 |
| Choc | DIN EN 61000-6-2 |
| Paramètre programmable | Unité d'affichage, Entrées de comptage Entrées de commande |
| Conformité | Certification UL/E63076 |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Température ambiante | 0...+45 °C |
| Température de stockage | -20...+70 °C |
| Humidité relative | 80 % sans condensation |
| Raccordement | Connecteur débrochable à vis |
| Section maxi. fils | 1,5 mm ² |
| Classe de protection DIN EN 60529 | IP 65 avec joint |
| Utilisation / Clavier | Face avant avec touches |
| Type de boîtier | Encastrable |
| Dimensions L x H x P | 48 x 48 x 100 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Fixation | Par étrier |
| Découpe | 45 x 45 mm (+0,6) |
| Matière | Boîtier : Makrolon 6485 (PC) Face avant : polyester |
| Poids | 150 g |

