




**Réf : CT 5 121**

**Entrée : 380 à 480 V bi**

**Sortie : 12 à 15 V**

**Puissance : 96 W**

**Série Dimension**



2 rue René Laennec 51500 Taissy France  
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com  
Site web : www.hvssystem.com

**Disponible sur stock**

**Garantie 3 ans**

**Offre sur demande**

- Encombrements très réduits
- Très grande fiabilité :  
MTBF : > 500 Kh à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 12 à 15 V
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension  
(Protection amont mini à prévoir 6A courbe B et 4A courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 86.7 %
- Fonctionnement possible de : 323 V à 576 V
- Tenue aux microcoupures : 58 ms à pleine charges sous 400 V
- Possibilité de montage en parallèle et en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Fiches techniques complètes sur :  
**www.puls-power.com**

**Vos Contacts PULS France :**

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle  
Email : Puls@puls-power.fr