


**Réf : QT 40 481**

**Entrée : 380 à 480 V tri**

**Sortie : 48 V - 20 A**

**Puissance : 960 W**

**Série Dimension**



**L'ALIMENTATION LA PLUS VERTE  
DU MARCHÉ**

## HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France

Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

**Disponible sur stock**

**Garantie 3 ans**

**Offre sur demande**

Fiches techniques complètes sur :  
**www.puls-power.com**

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 150 % pendant 4 s
- Très grande fiabilité :  
MTBF : 395 Kh à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 48 à 55 V
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension  
(Protection amont mini à prévoir 6A courbe B et 6A courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 95.2 %
- Fonctionnement possible de : 323 V à 576 V
- Tenue aux microcoupures : 25 ms à pleine charge sous 400 V
- Relais de surveillance de la tension de sortie
- Possibilité de montage en parallèle et en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges  
et les fonctionnements à vide

**Vos Contacts PULS France :**

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr